

Ausschreibungstext

Filter-Druckminderer-Kombination

permaster PT-FDK 40

| | |
|----------|--------------|
| Projekt: | Projekt-Nr.: |
| LV-Nr.: | Datum: |
| LB-Nr.: | Seite: |

| Pos. | Beschreibung der Teilleistungen | Gesamtpreis: |
|------|---------------------------------|--------------|
|------|---------------------------------|--------------|

Übertrag:

GP: CHF _____

Lieferung einer

Kombination von Druckminderer und einem rückspülbaren Trinkwasserfeinfilter aus Messingguss und Klarsichttasse aus Trogamid. Filtereinsatz aus Edelstahl, stabile Messing-Überwurfmutter, ohne Spezialwerkzeug zu öffnen. Abriebfeste Bürsten zur ganzflächigen, gründlichen Reinigung des Filtersiebtes und der Innenseite der Filtertasse. Dichtungen (O-Ringe) aus kerbfesten, elastischen, alterungsbeständigen Elastomeren; alle Innenteile aus hochwertigem Kunststoff entsprechen den KTW-Richtlinien. Handrad für die Rückspülung. Komplett mit Verschraubungen, Vor- und Nachdruckmanometer und Schlauchtülle.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik AG

Techcenterstrasse 2

8608 Bubikon

Tel.: 055 253 31 71

Fax: 055 253 31 77

e-mail: info@perma-trade.ch

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: ***permaster PT – FDK 40, DN 40, 1 ½“***

Technische Daten:

| | | |
|---|---|-----------------------|
| ◆ | Rohranschluss | 1 ½“ |
| ◆ | Nenndurchfluss nach EN1567 | 9,1 m ³ /h |
| ◆ | untere/obere Maschenweite | 100/125 µm |
| ◆ | max. Betriebsdruck | 16 bar |
| ◆ | max. Betriebstemperatur | 30 °C |
| ◆ | Einbaulänge inkl. Verschraubung | 428 mm |
| ◆ | Bauhöhe inkl. Manometer und Schlauchtülle | 566 mm |
| ◆ | Regelbereich des Druckminderers | 1,5 – 6 bar |

Menge: _____ Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

Ausschreibungstext

Filter-Druckminderer-Kombination

permaster PT-FDK 50

| | |
|----------|--------------|
| Projekt: | Projekt-Nr.: |
| LV-Nr.: | Datum: |
| LB-Nr.: | Seite: |

| Pos. | Beschreibung der Teilleistungen | Gesamtpreis: |
|------|---------------------------------|--------------|
|------|---------------------------------|--------------|

Übertrag:

GP: CHF _____

Lieferung einer

Kombination von Druckminderer und einem rückspülbaren Trinkwasserfeinfilter aus Messingguss und Klarsichttasse aus Trogamid. Filtereinsatz aus Edelstahl, stabile Messing-Überwurfmutter, ohne Spezialwerkzeug zu öffnen. Abriebfeste Bürsten zur ganzflächigen, gründlichen Reinigung des Filtersiebes und der Innenseite der Filtertasse. Dichtungen (O-Ringe) aus kerbtesten, elastischen, alterungsbeständigen Elastomeren; alle Innenteile aus hochwertigem Kunststoff entsprechen den KTW-Richtlinien. Handrad für die Rückspülung. Komplett mit Verschraubungen, Vor- und Nachdruckmanometer und Schlauchtülle.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik AG

Techcenterstrasse 2

8608 Bubikon

Tel.: 055 253 31 71

Fax: 055 253 31 77

e-mail: info@perma-trade.ch

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: ***permaster PT – FDK 50, DN 50, 2“***

Technische Daten:

| | |
|---|----------------------|
| ◆ Rohranschluss | 2“ |
| ◆ Nenndurchfluss nach EN1567 | 14 m ³ /h |
| ◆ untere/obere Maschenweite | 100/125 µm |
| ◆ Druckverlust nach Rückspülung | 0,2 bar |
| ◆ max. Betriebsdruck | 16 bar |
| ◆ max. Betriebstemperatur | 30 °C |
| ◆ Einbaulänge inkl. Verschraubung | 448 mm |
| ◆ Bauhöhe inkl. Manometer und Schlauchtülle | 571 mm |
| ◆ Regelbereich des Druckminderers | 1,5 – 6 bar |

Menge: _____ Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____