

# Ausschreibungstext

## Rückspülbarer Trinkwasserfeinfilter *permaster PT-FM 40*

Projekt:	Projekt-Nr.:
LV-Nr.:	Datum:
LB-Nr.:	Seite:

Pos.	Beschreibung der Teilleistungen	Gesamtpreis:
------	---------------------------------	--------------

Übertrag:

GP: CHF \_\_\_\_\_

### Lieferung eines

rückspülbaren Trinkwasserfeinfilters aus Messingguss, Klarsichttasse aus Trogamid, Filtereinsatz aus Edelstahl; stabile Messing-Überwurfmutter, ohne Spezialwerkzeug zu öffnen. Mit DVGW+ SVGW-Zeichen gemäß DIN 19632. Abriebfeste Bürsten zur ganzflächigen, gründlichen Reinigung des Filtersiebtes und der Innenseite der Filtertasse. Dichtungen (O-Ringe) aus kerbfesten, elastischen, alterungsbeständigen Elastomeren; alle Innenteile aus hochwertigem Kunststoff entsprechen den KTW-Richtlinien. Handrad für die Rückspülung. Komplett mit Verschraubungen, Nachdruckmanometer und Schlauchtülle.

### Herstellung und Lieferung:

*perma-trade* Wassertechnik AG

Techcenterstrasse 2

8608 Bubikon

Tel.: 055 253 31 71

Fax: 055 253 31 77

e-mail: [info@perma-trade.ch](mailto:info@perma-trade.ch)

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: ***permaster PT – FM 40, DN 40, 1 ½“***

### Technische Daten:

◆ Rohranschluss	1 ½ “
◆ Nennleistung	12,6 m <sup>3</sup> /h
◆ untere/obere Maschenweite	100/125 µm
◆ max. Betriebsdruck	16 bar
◆ max. Betriebstemperatur	30 °C
◆ Einbaulänge inkl. Verschraubung	264 mm
◆ Bauhöhe inkl. Manometer und Schlauchtülle	463 mm

Menge: \_\_\_\_\_ Einzelpreis: \_\_\_\_\_ Gesamtpreis: \_\_\_\_\_

# Ausschreibungstext

## Rückspülbarer Trinkwasserfeinfilter *permaster PT-FM 50*

Projekt:	Projekt-Nr.:
LV-Nr.:	Datum:
LB-Nr.:	Seite:

Pos.	Beschreibung der Teilleistungen	Gesamtpreis:
------	---------------------------------	--------------

Übertrag:

GP: CHF \_\_\_\_\_

### Lieferung eines

rückspülbaren Trinkwasserfeinfilters aus Messingguss, Klarsichttasse aus Trogamid, Filtereinsatz aus Edelstahl; stabile Messing-Überwurfmutter, ohne Spezialwerkzeug zu öffnen. Mit DVGW+SVGW-Zeichen gemäß DIN 19632. Abriebfeste Bürsten zur ganzflächigen, gründlichen Reinigung des Filtersiebtes und der Innenseite der Filtertasse. Dichtungen (O-Ringe) aus kerbfesten, elastischen, alterungsbeständigen Elastomeren; alle Innenteile aus hochwertigem Kunststoff entsprechen den KTW-Richtlinien. Handrad für die Rückspülung. Komplett mit Verschraubungen, Nachdruckmanometer und Schlauchtülle.

### Herstellung und Lieferung:

*perma-trade* Wassertechnik AG

Techcenterstrasse 2

8608 Bubikon

Tel.: 055 253 31 71

Fax: 055 253 31 77

e-mail: [info@perma-trade.ch](mailto:info@perma-trade.ch)

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: ***permaster PT – FM 50, DN 50, 2“***

### Technische Daten:

◆ Rohranschluss	2“
◆ Nennleistung	14 m <sup>3</sup> /h
◆ untere/obere Maschenweite	100/125 µm
◆ Druckverlust nach Rückspülung	0,2 bar
◆ max. Betriebsdruck	16 bar
◆ max. Betriebstemperatur	30 °C
◆ Einbaulänge inkl. Verschraubung	284 mm
◆ Bauhöhe inkl. Manometer und Schlauchtülle	463 mm

Menge: \_\_\_\_\_ Einzelpreis: \_\_\_\_\_ Gesamtpreis: \_\_\_\_\_