

Ausschreibungstext

Rückspülbarer Trinkwasserfeinfilter für Warmwasser *permaster PT-FM 40 W*

Projekt:	Projekt-Nr.:
LV-Nr.:	Datum:
LB-Nr.:	Seite:

Pos.	Beschreibung der Teilleistungen	Gesamtpreis:
------	---------------------------------	--------------

Übertrag:

GP: CHF _____

Lieferung eines

rückspülbaren Trinkwasserfeinfilters aus Messingguss, Klarsichttasse aus Trogamid, Filtereinsatz aus Edelstahl; stabile Messing-Überwurfmutter, ohne Spezialwerkzeug zu öffnen. Abriebfeste Bürsten zur ganzflächigen, gründlichen Reinigung des Filtersiebes und der Innenseite der Filtertasse. Dichtungen (O-Ringe) aus kerbfesten, elastischen, alterungsbeständigen Elastomeren; alle Innenteile aus hochwertigem heißwasserbeständigen Kunststoff. Handrad für die Rückspülung. Komplett mit Verschraubungen, Nachdruck-manometer und Schlauchtülle.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik AG

Techcenterstrasse 2

8608 Bubikon

Tel.: 055 253 31 71

Fax: 055 253 31 77

e-mail: info@perma-trade.ch

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: ***permaster PT – FM 40 W, DN 40, 1½“***

Technische Daten:

◆ Rohranschluss	1½“
◆ Nennleistung	12,6 m³/h
◆ untere/obere Maschenweite	100/125 µm
◆ Druckverlust nach Rückspülung	0,2 bar
◆ max. Betriebsdruck	10 bar
◆ max. Betriebstemperatur	70 °C
◆ Einbaulänge inkl. Verschraubung	264 mm
◆ Bauhöhe inkl. Manometer und Schlauchtülle	463 mm

Menge: _____ Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

Ausschreibungstext

Rückspülbarer Trinkwasserfeinfilter für Warmwasser *permaster PT-FM 50 W*

Projekt:	Projekt-Nr.:
LV-Nr.:	Datum:
LB-Nr.:	Seite:

Pos.	Beschreibung der Teilleistungen	Gesamtpreis:
------	---------------------------------	--------------

Übertrag:

GP: CHF _____

Lieferung eines

rückspülbaren Trinkwasserfeinfilters aus Messingguss, Klarsichttasse aus Trogamid, Filtereinsatz aus Edelstahl; stabile Messing-Überwurfmutter, ohne Spezialwerkzeug zu öffnen. Abriebfeste Bürsten zur ganzflächigen, gründlichen Reinigung des Filtersiebes und der Innenseite der Filtertasse. Dichtungen (O-Ringe) aus kerbfesten, elastischen, alterungsbeständigen Elastomeren; alle Innenteile aus hochwertigem heißwasserbeständigen Kunststoff. Handrad für die Rückspülung. Komplett mit Verschraubungen, Nachdruckmanometer und Schlauchtülle.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik AG

Techcenterstrasse 2

8608 Bubikon

Tel.: 055 253 31 71

Fax: 055 253 31 77

e-mail: info@perma-trade.ch

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: ***permaster PT – FM 50 W, DN 50, 2"***

Technische Daten:

◆ Rohranschluss	2"
◆ Nennleistung	14 m ³ /h
◆ untere/obere Maschenweite	100/125 µm
◆ max. Betriebsdruck	10 bar
◆ max. Betriebstemperatur	70 °C
◆ Einbaulänge inkl. Verschraubung	284 mm
◆ Bauhöhe inkl. Manometer und Schlauchtülle	463 mm

Menge: _____ Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____