

Ausschreibungstext

Wechselfilter
minimaster PT-FW 25

Projekt:	Projekt-Nr.:
LV-Nr.:	Datum:
LB-Nr.:	Seite:

Pos.	Beschreibung der Teilleistungen	Gesamtpreis:
------	---------------------------------	--------------

Übertrag:

GP: CHF _____

Lieferung eines

Trinkwasserfeinfilters aus Messing, Klarsichttasse aus Trogamid, Filtereinsatz aus Kunststoff entsprechend den KTW-Richtlinien; stabile Messing-Überwurfmutter, ohne Spezialwerkzeug zu öffnen. Entlüftungsschraube im Anschlusskopf. Dichtung (O-Ring) aus kerbfesten, elastischen, alterungsbeständigen Elastomeren. Komplett mit Verschraubungen. Einbau in waagerechte Rohrleitungen. Aufwärtskompatibel zur *permaster* Serie in DN 25. Laut DIN 1988 muss die Filterkerze (Typenbezeichnung: PT-FWK 100) nach 6 Monaten aus hygienischen Gründen ausgewechselt werden.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik AG
Techcenterstrasse 2

8608 Bubikon

Tel.: 055 253 31 71

Fax: 055 253 31 77

e-mail: info@perma-trade.ch

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: **minimaster PT – FW 25, DN 25, 1“**

Technische Daten:

◆ Rohranschluss	1“
◆ Nennleistung	2,5 m ³ /h
◆ Maschenweite	100 µm
◆ max. Betriebsdruck	16 bar
◆ max. Betriebstemperatur	30 °C
◆ Einbaulänge inkl. Verschraubung	206 mm
◆ Bauhöhe	217 mm

Menge: _____ Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

Ausschreibungstext

Wechselfilter
minimaster PT-FW 32

Projekt:	Projekt-Nr.:
LV-Nr.:	Datum:
LB-Nr.:	Seite:

Pos.	Beschreibung der Teilleistungen	Gesamtpreis:
------	---------------------------------	--------------

Übertrag:

GP: CHF _____

Lieferung eines

Trinkwasserfeinfilters aus Messing, Klarsichttasse aus Trogamid, Filtereinsatz aus Kunststoff, entsprechend den KTW-Richtlinien; stabile Messing-Überwurfmutter, ohne Spezialwerkzeug zu öffnen. Entlüftungsschraube im Anschlusskopf. Dichtung (O-Ring) aus kerbfesten, elastischen, alterungsbeständigen Elastomeren. Komplett mit Verschraubungen. Einbau in waagerechte Rohrleitungen. Aufwärtskompatibel zur *permaster* Serie in DN 32. Laut DIN 1988 muss die Filterkerze (Typenbezeichnung: PT-FWK 100) nach 6 Monaten aus hygienischen Gründen ausgewechselt werden.

Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik AG

Techcenterstrasse 2

8608 Bubikon

Tel.: 055 253 31 71

Fax: 055 253 31 77

e-mail: info@perma-trade.ch

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: **minimaster PT – FW 32, DN 32, 1 ¼"**

Technische Daten:

◆ Rohranschluss	1 ¼"
◆ Nennleistung	2,5 m ³ /h
◆ Maschenweite	100 µm
◆ max. Betriebsdruck	16 bar
◆ max. Betriebstemperatur	30 °C
◆ Einbaulänge inkl. Verschraubung	226 mm
◆ Bauhöhe	223 mm

Menge: _____ Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____