

# Ausschreibungstext

## Heizungswasseraufbereitung **permasoft PT-PS 5000**

Projekt:	Projekt-Nr.:
LV-Nr.:	Datum:
LB-Nr.:	Seite:

Pos.	Beschreibung der Teilleistungen	Gesamtpreis:
------	---------------------------------	--------------

Übertrag:

GP: CHF \_\_\_\_\_

### Lieferung einer

Entmineralisierungseinheit für Heizungsfüllwasser entsprechend der VDI-Richtlinie 2035 und SWKI 97-1 im Einwegbetrieb. Durch eine Mischung ausgewählter Ionenaustauscherharze und eines pH-Stabilisators wird das Wasser weitgehend entmineralisiert und gleichzeitig auf pH-Werte zwischen 8,2 und 9,5 alkalisiert. Da auch korrosive Ionen wie Chlorid und Sulfat entfernt werden, kann ein dauerhafter Korrosionsschutz erzielt werden.

### Lieferung:

*perma-trade* Wassertechnik AG

Techcenterstrasse 2

8608 Bubikon

Tel.: 055 253 31 71

Fax: 055 253 31 77

e-mail: [info@perma-trade.ch](mailto:info@perma-trade.ch)

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: **permasoft PT - PS 5000**

### Technische Daten:

- ◆ Kapazität: 5000 °dH x Liter oder 8500°fH
- ◆ Anschlussgewinde: DN 20 / 3/4"
- ◆ Max. Vordruck: 6 bar
- ◆ Max. Betriebstemperatur: 30 °C
- ◆ Gesamtlänge: 577 mm
- ◆ Gewicht: 5,5 kg

Nicht für Aluminium-Wärmetauscher geeignet!

Menge: \_\_\_\_\_ Einzelpreis: \_\_\_\_\_ Gesamtpreis: \_\_\_\_\_

# Ausschreibungstext

## Heizungswasseraufbereitung **permasoft PT-PS 5000 Alu**

Projekt:	Projekt-Nr.:
LV-Nr.:	Datum:
LB-Nr.:	Seite:

Pos.	Beschreibung der Teilleistungen	Gesamtpreis:
------	---------------------------------	--------------

Übertrag:

GP: CHF \_\_\_\_\_

### Lieferung einer

Entmineralisierungseinheit für Heizungsfüllwasser entsprechend der VDI-Richtlinie 2035 und der SWKI 97-1 im Einwegbetrieb. Durch eine Mischung ausgewählter Ionenaustauscherharze und eines pH-Stabilisators wird das Wasser weitgehend entmineralisiert und gleichzeitig auf einen pH-Wert von maximal 8,5 alkalisiert. Da auch korrosive Ionen wie Chlorid und Sulfat entfernt werden, kann ein dauerhafter Korrosionsschutz erzielt werden.

### Lieferung:

*perma-trade* Wassertechnik AG

Techcenterstrasse 2

8608 Bubikon

Tel.: 055 253 31 71

Fax: 055 253 31 77

e-mail: [info@perma-trade.ch](mailto:info@perma-trade.ch)

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: **permasoft PT - PS 5000 Alu**

### Technische Daten:

- ◆ Kapazität: 5000 °dH x Liter oder 8500°fH
- ◆ Anschlussgewinde: DN 20 / 3/4"
- ◆ Max. Vordruck: 6 bar
- ◆ Max. Betriebstemperatur: 30 °C
- ◆ Gesamtlänge: 577 mm
- ◆ Gewicht: 5,5 kg

Speziell für Aluminium-Wärmetauscher geeignet!

Menge: \_\_\_\_\_ Einzelpreis: \_\_\_\_\_ Gesamtpreis: \_\_\_\_\_