

# Ausschreibungstext

Permanentmagnetisches Wasserbehandlungssystem für Heizkreisläufe  
**permasolvent<sup>magno</sup> PT-S 20 magno**

Projekt:	Projekt-Nr.:
LV-Nr.:	Datum:
LB-Nr.:	Seite:

Pos.	Beschreibung der Teilleistungen	Gesamtpreis:
------	---------------------------------	--------------

Übertrag:

GP: CHF \_\_\_\_\_

## Lieferung eines

Wasserbehandlungssystem für Heizkreisläufe, permanentmagnetisch arbeitend, mit TÜV/GS-Zeichen. Gerät gegen Korrosion und Magnetitschlamm in Heizsystemen. Wartungsfreies Gerät, bestehend aus Edelstahl- und KTW-geprüften Kunststoffteilen (PP, POM), mit alterungsbeständigen, vom Wasserstrom getrennten Ringmagneten. Durch Fokussierung der Magnetfelder werden optimale Feldgradienten im Medium erreicht. Im Zulauf wird das Wasser durch einen Konus beschleunigt.

Vordruck bis max. 16 bar. Wassertemperatur bis max. 90 °C.

Flachdichtende Messingverschraubungen mit Außengewinde.

### Herstellung und Lieferung:

*perma-trade* Wassertechnik AG

Techcenterstrasse 2

8608 Bubikon

Tel.: 055 253 31 71

Fax: 055 253 31 77

e-mail: info@perma-trade.ch

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: **permasolvent<sup>magno</sup> PT - S 20 magno, DN 20, (3/4" AG)**

Einbaulänge inkl. Verschraubung: 334 mm

Durchfluss 18 L/min bei  $\Delta p$  0,1 bar

Menge: \_\_\_\_\_ Einzelpreis: \_\_\_\_\_ Gesamtpreis: \_\_\_\_\_

# Ausschreibungstext

Permanentmagnetisches Wasserbehandlungssystem für Heizkreisläufe

**permasolvent<sup>magno</sup> PT-S 25 magno**

Projekt:	Projekt-Nr.:
LV-Nr.:	Datum:
LB-Nr.:	Seite:

Pos.	Beschreibung der Teilleistungen	Gesamtpreis:
------	---------------------------------	--------------

Übertrag:

GP: CHF \_\_\_\_\_

## Lieferung eines

Wasserbehandlungssystems für Heizkreisläufe, permanentmagnetisch arbeitend, mit TÜV/GS-Zeichen. Gerät gegen Korrosion und Magnetitschlamm in Heizsystemen. Wartungsfreies Gerät, bestehend aus Edelstahl- und KTW-geprüften Kunststoffteilen (PP, POM), mit alterungsbeständigen, vom Wasserstrom getrennten Ringmagneten. Durch Fokussierung der Magnetfelder werden optimale Feldgradienten im Medium erreicht. Im Zulauf wird das Wasser durch einen Konus beschleunigt.

Vordruck bis max. 16 bar. Wassertemperatur bis max. 90 °C.

Flachdichtende Messingverschraubungen mit Außengewinde.

### Herstellung und Lieferung:

*perma-trade* Wassertechnik AG

Techcenterstrasse 2

8608 Bubikon

Tel.: 055 253 31 71

Fax: 055 253 31 77

e-mail: [info@perma-trade.ch](mailto:info@perma-trade.ch)

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: **permasolvent<sup>magno</sup> PT - S 25 magno, DN 25, ( 1" AG)**

Einbaulänge inkl. Verschraubung: 381 mm

Durchfluss 35 L/min bei  $\Delta p$  0,1 bar

Menge: \_\_\_\_\_ Einzelpreis: \_\_\_\_\_ Gesamtpreis: \_\_\_\_\_

# Ausschreibungstext

Permanentmagnetisches Wasserbehandlungssystem für Heizkreisläufe  
**permasolvent<sup>magno</sup> PT-S 40 magno**

Projekt:	Projekt-Nr.:
LV-Nr.:	Datum:
LB-Nr.:	Seite:

Pos.	Beschreibung der Teilleistungen	Gesamtpreis:
------	---------------------------------	--------------

Übertrag:

GP: CHF \_\_\_\_\_

## Lieferung eines

Wasserbehandlungssystem für Heizkreisläufe, permanentmagnetisch arbeitend, mit TÜV/GS-Zeichen. Gerät gegen Korrosion und Magnetitschlamm in Heizsystemen. Wartungsfreies Gerät, bestehend aus Edelstahl- und KTW-geprüften Kunststoffteilen (PP), mit alterungsbeständigen, vom Wasserstrom getrennten Ringmagneten. Durch Fokussierung der Magnetfelder werden optimale Feldgradienten im Medium erreicht. Im Zulauf wird das Wasser durch einen Konus beschleunigt.

Vordruck bis max. 16 bar. Wassertemperatur bis max. 90 °C.

Flachdichtende Messingverschraubungen mit Außengewinde.

### Herstellung und Lieferung:

*perma-trade* Wassertechnik AG

Techcenterstrasse 2

8608 Bubikon

Tel.: 055 253 31 71

Fax: 055 253 31 77

e-mail: [info@perma-trade.ch](mailto:info@perma-trade.ch)

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: **permasolvent<sup>magno</sup> PT - S 40 magno, DN 40, (1 1/2" AG)**

Einbaulänge inkl. Verschraubung: 509 mm

Durchfluss 100 L/min bei  $\Delta p$  0,1 bar

Menge: \_\_\_\_\_ Einzelpreis: \_\_\_\_\_ Gesamtpreis: \_\_\_\_\_

# Ausschreibungstext

Permanentmagnetisches Wasserbehandlungssystem für Heizkreisläufe  
**permasolvent<sup>magno</sup> PT-S 50 magno**

Projekt:	Projekt-Nr.:
LV-Nr.:	Datum:
LB-Nr.:	Seite:

Pos.	Beschreibung der Teilleistungen	Gesamtpreis:
------	---------------------------------	--------------

Übertrag:

GP: CHF \_\_\_\_\_

## Lieferung eines

Wasserbehandlungssystem für Heizkreisläufe, permanentmagnetisch arbeitend, mit TÜV/GS-Zeichen. Gerät gegen Korrosion und Magnetitschlamm in Heizsystemen. Wartungsfreies Gerät, bestehend aus Edelstahl, mit alterungsbeständigen, vom Wasserstrom getrennten Ringmagneten. Durch Fokussierung der Magnetfelder werden optimale Feldgradienten im Medium erreicht. Im Zulauf wird das Wasser durch einen Konus beschleunigt.

Vordruck bis max. 16 bar. Wassertemperatur bis max. 90 °C.

Flanschanschluss.

### Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik AG

Techcenterstrasse 2

8608 Bubikon

Tel.: 055 253 31 71

Fax: 055 253 31 77

e-mail: info@perma-trade.ch

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: **permasolvent<sup>magno</sup> PT - S 50 magno, DN 50, (2" Flansch IG)**

Einbaulänge inkl. Gegenflansch: 515 mm

Durchfluss 300 L/min bei  $\Delta p$  0,1 bar

Menge: \_\_\_\_\_ Einzelpreis: \_\_\_\_\_ Gesamtpreis: \_\_\_\_\_

# Ausschreibungstext

Permanentmagnetisches Wasserbehandlungssystem für Heizkreisläufe  
**permasolvent<sup>magno</sup> PT-S 100 magno**

Projekt:	Projekt-Nr.:
LV-Nr.:	Datum:
LB-Nr.:	Seite:

Pos.	Beschreibung der Teilleistungen	Gesamtpreis:
------	---------------------------------	--------------

Übertrag:

GP: CHF \_\_\_\_\_

## Lieferung eines

Wasserbehandlungssystems für Heizkreisläufe, permanentmagnetisch arbeitend, mit TÜV/GS-Zeichen. Gerät gegen Korrosion und Magnetitschlamm in Heizsystemen. Wartungsfreies Gerät, bestehend aus Edelstahl, mit alterungsbeständigen, vom Wasserstrom getrennten Ringmagneten. Durch Fokussierung der Magnetfelder werden optimale Feldgradienten im Medium erreicht. Im Zulauf wird das Wasser durch einen Konus beschleunigt.

Vordruck bis max. 16 bar. Wassertemperatur bis max. 90 °C.  
Flanschanschluss

### Herstellung und Lieferung:

*perma-trade* Wassertechnik AG

Techcenterstrasse 2

8608 Bubikon

Tel.: 055 253 31 71

Fax: 055 253 31 77

e-mail: [info@perma-trade.ch](mailto:info@perma-trade.ch)

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: **permasolvent<sup>magno</sup> PT - S 100 magno, DN 100**

Einbaulänge: 714 mm

Durchfluss 1000 L/min bei  $\Delta p$  0,1 bar

Menge: \_\_\_\_\_ Einzelpreis: \_\_\_\_\_ Gesamtpreis: \_\_\_\_\_